



Alpina FliesenKleber

ალპინა ფილების წებო

პროდუქტის ტიპის უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდი:

4860003071959

კლასი: C1 EN12004:2007+A1:2012

გამოყენების დანიშნულება:

წებო/ცემენტი Alpina FliesenKleber-ი გამოიყენება იატაკის და კედლის კერამიკული ფილების მისაწებებლად. დანებება შესაძლებელია როგორც სტაბილურ ზედაპირებზე, ასევე დეფორმაციისკენ მიდრეკილ ზედაპირებზე, როგორცაა: ბეტონი, ცემენტი/ბათქაშები, გიფსოკარდონი, გიფსო ფილები, აგური და ა.შ.

პროდუქტი გამოდგება შიდა სამუშაოებისთვის. გამოყენება შესაძლებელია აგრეთვე იატაქვეშა გათბობის მქონე იატაკებზე.

ინფორმაცია მწარმოებლის შესახებ:

შპს „კაპაროლ ჯორჯია“ ფირმათა ჯგუფ DAW-ს სანარმო / მისამართი: ალ. ქართველიშვილის ქ. N8, 0198 თბილისი საქართველო, ელ-ფოსტა: office@caparol.ge



სამშენებლო პროდუქტის თვისებების უცვლელობის შეფასებისა და ვერიფიკაციის სისტემა ან სისტემები:

System "4" Annex ZA-ს EN12004:2007+A1:2012 შესაბამისად

ტექნიკური რეგლამენტის სტანდარტი: სსტ ენ 12004:2007+A1:2012/2013

დეკლარირებული თვისებები:

- კარგი ელასტიურობა
- მაღალი მდგრადობა
- კარგი ადჰეზიურობა
- მარტივი დასათანად

Characteristic	Requirement	Test Method
ადჰეზიური სიმტკიცე (ნორმალურ პირობებში)	≥0.5N/mm ²	EN 1348:2007
ადჰეზიური სიმტკიცე ტენიან გარემოში დაყოვნების შემდეგ	≥0.5N/mm ²	EN 1348:2007
ადჰეზიური სიმტკიცე ტემპერატურული ზემოქმედების შემდეგ	≥0.5N/mm ²	EN 1348:2007
ადჰეზიური სიმტკიცე გაყინვა-გაღვობის შემდეგ	≥0.5N/mm ²	EN 1348:2007
ადჰეზიური სიმტკიცე არაუმეტეს 20 წთ. ღია ღროის გასვლის შემდეგ	≥0.5N/mm ²	EN 1346