

KINDERZIMMER

ბავშვის ოთახის თავენი შვილის საყვარელ ფერში

ბავშვის ჯანმრთელი გარემოსათვის

აბრეშუმისებრად მქრქალი, სპეციალური, მდგრადი საღებავი საბავშვო ოთახისათვის, უსაზღვრო მრავალფეროვნებით. საღებავი არ შეიცავს მავნე ნივთიერებებს შეფერადების შემდეგაც კი. პროდუქტს არ გააჩნია უარყოფითი ზეგავლენა ოთახის ჰაერზე და ამგვარად თქვენი შვილის ჯანმრთელობაზე, როგორც გამოყენების დროს, ისე მშრალ მდგომარეობაში. განსაკუთრებით გამძლე და ძალიან კარგად ინმინდება - ჯანმრთელი და ცოცხალი გარემოსათვის.



პროდუქტის აღწერა

შეფუთვა:

ბაზა 1: 2,5; 5,0; 10; 15ლ
 ბაზა 3: 2,35; 4,7; 9,4; 14,1ლ
 (შეფერვის შემდეგ 2,5; 5,0; 10,0; 15ლ)

პროდუქტის უპირატესობები:

- ჯანსაღი კლიმატი ოთახში
- ძალიან კარგი განმენდის ხარისხი
- ბავშვებისთვის სასურველი ფერთა პალიტრა

თვისებები:

- წყალხსნადი
- ეკოლოგიურად სუფთა
- მარტივი დასამუშავებლად
- ბოლოებისა და ნიბოების შესანიშნავი დაფარვა
- გამძლეობა დიდი დატვირთვების მიმართ
- სველი მოხეხვის 2 კლასი DIN EN 13 300 სტანდარტის მიხედვით

შესაფერისი ზედაპირები:

- მინერალური ზედაპირები
- კირ-ცემენტის ბათქაშები
 - თაბაშირის ბათქაშები / თაბაშირ-მუყაო
 - კირქვიშის ქვა
 - აგური / ბეტონი
- ძველი მზიდუნარიანი დანაფარები
- დისპერსიული საღებავები; დისპერსიული ფითხები;
 - დისპერსიული ბათქაშები
 - სტრუქტურული შპალერი

ფერი / შეფერადება:

ბაზა 1: თეთრი,
 ბაზა 3: გამჭვირვალე

ბაზა 1 შეიძლება იქნას გამოყენებული, როგორც თეთრი, ან ღია ფერების მრავალსახეობით, ხელით ან მექანიკურად შეფერილი. მექანიკური შეფერვა Alpina ColorMix-ით, ან ხელით Alpina Kolorant-ის ან Alpina Tint-ის საშუალებით. მუქი ელფერებისათვის გამოიყენეთ Alpina ColorMix-ის საშუალებით შეფერილი ბაზა 3.

სიპრიალის ხარისხი:

აბრეშუმისებრი მქრქალი

ხელსაწყოები / ტემპერატურა:

კარგად ამოურიეთ/პროდუქტი. შეასრულეთ დაფარვა ჯაგრისით გორგოლაჭით ან საფრქვევით. გამოიყენეთ არანაკლებ 5°C ტემპერატურისას (ჰაერი და ზედაპირი). გამოყენების შემდეგ იარაღები გაასუფთავეთ წყლითა და საპნით.

შრობის დრო / გამოყენების პირობები:

+20°C ტემპერატურისა და 65% ჰაერის ტენიანობის პირობებში ზედაპირები მშრალია 4-6 საათის შემდეგ, 12 საათის შემდეგ შეიძლება ხელმეორედ შეღებვა. უფრო დაბალი ტემპერატურისა და ჰაერის მაღალი ტენიანობის შემთხვევაში ეს დრო იზრდება.

ხარჯი:

10 ლ ყოფნის დაახლ. 75 მ² (დაახლ. 135 მლ/მ²)
 თითო ფენაზე გლუვ, ნორმალურად შემწოვ ზედაპირზე. უხეშ ზედაპირებზე ხარჯი იზრდება.

დაფარვის სტრუქტურა / გაზავება:

საგრუნტი დანაფარი:

Alpina Kinderzimmer გაზავებული მაქს. 10% წყლით. საბოლოო დანაფარი:

Alpina Kinderzimmer გაუზავებლად, ანსაჭიროების შემთხვევაში გაზავებული მაქს. 5% წყლით. საჭიროების შემთხვევაში დაიგრუნტოს Alpina Grundierung ან Alpina Grundierung Konzentrat-ით.

შემადგენლობა:

პოლიმერული დისპერსია, წყალი, ადიტივები. ევროპული ნორმების მიხედვით, ამგვარ ნაწარმში აქროლადი ორგანული ნაერთების (VOC) ზღვრული დასაშვები კონცენტრაცია (კატ. A/a) არ უნდა აღემატებოდეს 30 გ/ლ. ეს ნაწარმი შეიცავს < 1 გ/ლ VOC-ს.

KINDERZIMMER

ზედაპირის მომზადება

ზედაპირის მომზადება:

წყლის ჭავლების საშუალებით ან მშრალი მექანიკური წესით დანაფარის სანინაალმდეგო მიმართულებით მთლიანად მოაცილეთ ატკეცილი ფრაგმენტები, ჭუჭყის ნალექი, ხავსი და წყალმცენარეები. განმენდის შემდეგ ზედაპირი უნდა იყოს მყარი, სუფთა, მზიდუნარიანი და ანტიადჰეზიური ნივთიერებებისგან თავისუფალი.

კირ-ცემენტის ბათქაშები:

ახალი ბათქაში არ დაამუშავოთ 4 კვირის განმავლობაში. შესწორებული ადგილები უნდა იყოს კარგად შეკრული და გამშრალი. უხეშ ფოროვან, შემწოვ, ოდნავ ქვიშოვან ბათქაშებზე დაგრუნტვის შეასრულეთ მასალით: **Alpina Grundierung** ან **Alpina Grundierung Konzentrat**. ძლიერ ქვიშოვან, ცარცვად ბათქაშებზე დაგრუნტვა ტარდება ორჯერ „სველი - სველზე“ მეთოდით

თაბაშირის ბათქაშები, თაბაშირ-მუყაო, დისპერსიული ფითხი:

ჩამოხეხეთ ფითხსა და ბათქაშზე არსებული სინტერის აპკი, პანელების შეერთების ადგილები შეფითხეთ, დაშლიფეთ, განმინდეთ მტვრისგან. დაშლიფვის შემდგომ ყოველთვის შეასრულეთ დაგრუნტვა მასალებით: **Alpina Grundierung** ან **Alpina Grundierung Konzentrat**.

აგურის წყობა:

შემდგომ დამუშავებას ექვემდებარება მხოლოდ ყინვაგამძლე აგური ან კლინკერის აგური, რომელიც არ შეიცავს სხვა მინარევებს. აგურებს შორის არ უნდა იყოს ბზარები და მარილის ნალექი. დაგრუნტეთ წყლით გაზავებული **Alpina Kinderzimmer**-ით.

დისპერსიული ფითხი, თაბაშირის ფითხი, თაბაშირ-მუყაო:

გახეხეთ პრიალა ზედაპირები და ლაქის დანაფარები. ჭუჭყიანი, ცარცვადი ძველი დანაფარები გაასუფთავეთ წყლის ჭავლით. დაიგრუნტოს **Alpina Kinderzimmer**-ით მაქს. 5% წყლით გაზავებული, ან **Alpina Grundierung** ან **Alpina Grundierung Konzentrat**-ით.

ზედაპირები არამზიდი დანაფარებით:

მთლიანად მოიხსნას ზედაპირი შესაფერისი საშუალებით, მაგალითად მექანიკური საშუალებებით, ჯაგრისით, ანწყლის მაღალი წნევის ჭავლით. სველი წესით წმენდისას შემდგომ დამუშავებამდე კარგად გააშრეთ ზედაპირი. დაგრუნტეთ **Alpina Grundierung**-ით.

ობი, ნიკოტინის, წყლის, ჭვარტლის, ცხიმის ლაქები:

ობიანი, ან სოკოიანი ადგილები განმინდეთ მექანიკურად სველი ჯაგრისით ან მოფხეკის გზით. დაგრუნტეთ ზედაპირები შემდეგი მასალებით: **Alpina Grundierung gegen Schimmel** ან **Alpina Expert Grundierung gegen Schimmel**. საბოლოო დაფარვა შეასრულეთ მასალით **Alpina Küche und Bad**.

ნიკოტინის, წყლის, ჭვარტლის ან ცხიმის ლაქები: ჩამორეცხეთ წყალში ჩამატებული ცხიმგამხსნელი საყოფაცხოვრებო გამწმენდი საშუალებებით და კარგად გააშრეთ. დაიტანეთ მაიზოლირებელი გრუნტის საფარი შესაბამისი დამცავი საგრუნტავით.

ზედაპირები მცირე დეფექტებით:

მცირე დეფექტები (3 მმ-მდე) გასწორებულ/ამოვსებული იქნას **Alpina Expert Feinspachtel**-ით. უფრო დიდი დეფექტები დამუშავდეს სარემონტო დუღაბით. დაგრუნტეთ შეკეთებული ადგილები **Alpina Grundierung**-ით.

KINDERZIMMER

დამატებითი ინფორმაცია

გთხოვთ გაითვალისწინოთ:

შეინახეთ ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას. მუშაობისას იზრუნეთ სამუშაო სივრცის საფუძვლიან განიავებაზე. არ ჭამოთ, არ დალიოთ და არ მოწიოთ ამ პროდუქტით მუშაობისას.

თვალში ან კანზე მოხვედრისას დაუყოვნებლივ მოიბანეთ წყლით. არ დაუშვათ საღებავის მოხვედრა კანალიზაციაში, წყალსატევებსა და ნიადაგში. შეფრქვევით დამუშავებისას არ შეისუნთქოთ წარმოქმნილი ღრუბელი. გამოყენების შემდეგ ხელსაწყოები გაირეცხოს წყლით.

არ შეისუნთქოთ შეფრქვევისას წარმოქმნილი "ღრუბელი".

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მჭიდროდ დახურულ შეფუთვაში, გრილ, ყინვისაგან დაცულ ადგილას არანაკლებ +5°C ტემპერატურაზე..

ორიგინალურ შეფუთვაში პროდუქტი ვარგისია 24 თვის განმავლობაში.

უტილიზაცია:

საღებავის ნარჩენი თხევადი მასა შესაძლებელია უტილიზირებულ იქნას ძველი საღებავების მიმღებ პუნქტში, გამხმარი ნარჩენი კი - როგორც საყოფაცხოვრებო ან სამშენებლო ნაგავი.

ტექნიკური ინფორმაცია № 245_D, 2022 წლის მდგომარეობით

ეს ტექნიკური ინფორმაცია შედგენილია ტექნიკის უახლესი დონისა და ჩვენი გამოცდილების საფუძველზე. ზედაპირებისა და ობიექტური პირობების მრავალფეროვნების გათვალისწინებით, მყიდველი/ მომხმარებელი ვალდებულია, ჩვენი მასალები მიზანშეწონილი დანიშნულების მხრივ შესაბამისი ობიექტის პირობებში შეამოწმოს. ხელახალი გამოცემის შემთხვევაში ეს დოკუმენტი კარგავს ძალას.